



## CITERIO®-Terrassenplatten

Verlege- und Pflegetipps für CITERIO®-Terrassenplatten



Vielen Dank dafür, dass Sie sich für den Kauf von CITERIO®-Terrassenplatten entschieden haben.

CITERIO®-Terrassenplatten vereinen die Vorzüge technischer Innovationen mit der langjährigen Erfahrung aus der Produktion. Die 1fache Beschichtung der CITERIO® Plattenoberfläche führt dazu, dass übliche Verschmutzungen nicht sofort in die Oberfläche eindringen können und diese dauerhaft verschmutzen. Durch die Beschichtung sind die Platten deutlich pflegeleichter gegenüber ungeschützten Produkten.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden Herstellerhinweise zur Lagerung, Verlegung und Pflege von CITERIO®-Terrassenplatten sowie die allgemeinen Verlege- und Pflegetipps, die ebenfalls jeder Palette beigelegt sind. (auch als Download unter [www.koll-steine.de](http://www.koll-steine.de))

### Lagerung

Die werkseitige Originalverpackung der beschichteten CITERIO®-Terrassenplatten sieht Abstandshalter zum Schutz der Platten vor mechanischen Beschädigungen und für eine ausreichende Luftzirkulation zwischen den Platten vor. Die Oberflächen dürfen beim Transport, bei der Verlegung oder bei der Zwischenlagerung der Platten nicht ungeschützt aufeinander gelegt werden, um Verkratzungen zu vermeiden.

Für die Zwischenlagerung vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass kein Kontakt zwischen dem grauen Kernbeton und der Beschichtung der Platten entsteht, da es sonst zu alkalischem Schwitzwasser zwischen den Flächen kommen kann. Dieses Schwitzwasser kann bei längerem Kontakt mit der beschichteten Oberfläche zu Lackschäden (Abbeizeffekt) führen.

Für die Lagerung von Restbeständen gilt ebenfalls, dass diese trocken und mit ausreichender Luftzirkulation gelagert werden müssen.

### Tipp:

Lagern Sie die Platten vor der Verlegung an einer möglichst trockenen Stelle. Die Verpackung erst unmittelbar vor dem Verlegen entfernen und bei längeren Arbeitspausen sollten die Verpackungen wieder geschlossen oder die Platten mit Folie abgedeckt werden. Die Lagenschutzmaterialien aus dem Paket als Schutz bei der Zwischenlagerung benutzen! Die Platten nicht waagrecht übereinander stapeln.

### Verlegung

Bitte achten Sie darauf, bei der Verlegung Paletten mit gleichem Herstellungsdatum zu verwenden. Prüfen Sie die Platten vor dem Verlegen auf Übereinstimmung mit der Bestellung nach Art, Menge und Qualität. Deutlich sichtbare Mängel wie beispielsweise Risse, Abplatzungen oder Farbunterschiede sind vor dem Verlegen anzuzeigen, da erkennbare Reklamationen nach erfolgtem Einbau nicht anerkannt werden können.

Grundlagen für die Verlegung/Verarbeitung sind die DIN 18318 und 18333 sowie die folgenden Herstellerempfehlungen. Die Platten sind mit gleichmäßigen Fugen (Breite 3-5 mm) zu verlegen. Bei fugenloser Verlegung (Pressfuge) können die Plattenkanten schon bei der Verlegung beschädigt werden.

Wir empfehlen, die Terrassenplatten in ungebundener Bettung (Splitt/Kies) zu verlegen und die Fugen offen zu lassen oder trockenen und sauberen Quarzsand bzw. gewaschene Feinsande bis Körnung 0/1 einzufügen. Hierfür die Sande mit einem groben Besen nur locker in die Fugen einkehren. Die Fugen sollen nicht bis zur Oberkante gefüllt sein. Anschließend die Oberfläche mit einem feinen Harbesen sauber abkehren, so dass kein Sand auf der Plattenfläche bleibt.

Die Platten dürfen nicht mit einem Rüttler stabilisiert werden, sondern sollten mit einem neutralfarbenen Verlegehammer leicht angeklopft werden.

CITERIO®-Terrassenplatten dürfen nicht kraftschlüssig in Mörtel verlegt werden. Diese Verlegung greift die Beschichtung an und kann Kalkausblühungen provozieren. Bei Schäden infolge kraftschlüssiger Verlegung in Mörtel ist eine Gewährleistung grundsätzlich ausgeschlossen.

### Pflege

Übliche Verschmutzungen können nicht sofort in die Oberfläche eindringen und diese dauerhaft verschmutzen. Durch die Beschichtung sind die Platten pflegeleichter. Verschmutzungen können zeitnah einfacher entfernt werden. Wir empfehlen aber Verschmutzungen wie Rotweine, Öle und Speisereste so rasch wie möglich zu entfernen.

Wir empfehlen keine nachträgliche Beschichtung vor Ort. Die werkseitige Beschichtung ist dauerhaft mit dem Vorsatzbeton verbunden und hält viele Jahre (je nach Frequentierung und Nutzung der verlegten Fläche). Eine regelmäßige Unterhaltsreinigung mit einer weichen Bürste und Wasser wird jedoch empfohlen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen können auch handelsübliche alkalihaltige Reiniger verwendet werden. Wir empfehlen generell das Anlegen einer kleinen Testfläche.

### Schutz der Oberfläche

Zur Vermeidung von Beschädigungen der Beschichtung empfehlen wir, Filzscheiben an den Füßen von Gartenmöbeln anzubringen. Auch Blumentöpfe, Schirmständer oder andere schwere Elemente sollten nicht über die Beschichtung gezogen werden. Zusätzlich sollten Blumenkübel, Planschbecken und andere „Gestaltungsgegenstände“ mit einer gut durchlüfteten (unterbrochenen) Aufstandsfläche ausgestattet sein, um alkalisches Schwitzwasser unter den Gegenständen zu vermeiden.

### Rutschfestigkeit

Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen der CITERIO® nahezu kein Wasser aufnehmen können (dampfdiffusionsoffen eingestellt). Diese, für die Pflegeleichtigkeit maßgebliche Eigenschaft, verringert die Rutschhemmung der Platten im feuchten Zustand. Bitte überzeugen Sie sich an den Originalplatten über die Ihrem Verwendungszweck entsprechende Eignung.

Weitere Informationen finden Sie auch unter [www.koll-steine.de](http://www.koll-steine.de)